

モバック2000 バージョン3.xx 対象電池パック(mova)一覧表 (2008年8月18日現在)

メーカー名	電池名	設定電圧	容量	タイプ	メーカー名	電池名	設定電圧	容量	タイプ	
松下	P006	3.7	540	H	日本電気	N012	3.7	560	D	
	P007	3.7	540	D		N013	3.7	600	D	
	P008	3.7	570	D		N015	3.7	600	D	
	P009	3.7	570	D		N016	3.7	600	D	
	P010	3.7	570	D		N017	3.7	600	D	
	P011	3.7	600	D		N018	3.7	630	D	
	P012	3.7	550	D		N019	3.7	650	D	
	P013	3.7	600	D		N020	3.7	680	D	
	P014	3.7	680	D		N021	3.7	700	D	
	P015	3.7	680	D		N022	3.7	680	D	
	P016	3.7	720	D		N023	3.7	720	L	
	P017	3.7	600	N		N024	3.7	600	N	
	P018	3.7	600	D						
	三菱電機	D005	3.7	540		D	ソニー	SO005	3.7	680
D006		3.7	650	D	SO006	3.7		730	D	
D007		3.7	560	D	SO007	3.7		780	D	
D008		3.7	650	D	SO008	3.7		780	D	
D009		3.7	560	D	SO009	3.7		680	N	
D010		3.7	650	D	SO010	3.7		600	N	
D011		3.7	530	D	シャープ	S1006	3.7	580	D	
D012		3.7	650	D		SH004	3.7	580	D	
D013		3.7	650	D		SH005	3.7	630	D	
D014		3.7	680	N		SH006	3.7	700	D	
D015		3.7	600	N		SH007	3.7	730	N	
富士通		F007	3.7	530	D					
		F009	3.7	570	D					
	F010	3.7	600	D						
	F011	3.7	580	D						
	F012	3.7	620	D						
	F013	3.7	650	N						
	F014	3.7	680	D						
	F015(注1)	3.7	700	D						

※(充電・放電)判定試験を行う場合はこの一覧表に表記してある 設定電圧、容量、タイプに設定して判定試験を実施してください。

※ 赤字の表示は新規電池の設定値を表示。青字の表示は既存電池の設定値の訂正を表示。

※(注1) F015及び端子部分が薄い電池をバン能くんで使用する場合は、電池補助台(A-2000)をご使用ください。